

Etikettendrucker

CAB Squix | Contact C762





CAB SQUIX

- innovative Technologie
- einfache Bedienung
- präzisen Eindruck
- zuverlässiges und schnelles Drucken
- kompaktes, ansprechendes Design
- höchste Qualitätsansprüche

Die SQUIX-Industrie Etikettendrucker sind mit dem schnellsten am Markt erhältlichen Prozessor ausgestattet und dank Farbdisplay mit Touchscreen ausgesprochen benutzerfreundlich und intuitiv zu bedienen. Die Bedienung des Displays ist an die Funktionsweise eines Smartphones angelehnt und somit für jeden schnell und einfach verständlich.

Die professionellen SQUIX-Industriedrucker kommen in einem breiten Anwendungsgebiet zum Einsatz. Ihre Entwicklung ist konsequent auf eine einfache, intuitive Bedienung und hohe Zuverlässigkeit ausgerichtet. Die Druckmechanik und das Gehäuse sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und perfekt in Form und Funktion aufeinander abgestimmt. Umfangreiche Peripherie und Software ermöglichen Lösungen für spezifische Kundenanforderungen.



Ob im Stand-alone-Einsatz, als PC-Anwendung oder in einem Netzwerk – die robusten SQUIX-Drucker sind jeder Anforderung gewachsen. Der High-Speed-Prozessor sorgt für die schnelle Verarbeitung eines Druckjobs und stellt das angeforderte Etikett sofort zur Verfügung. Mit verschiedenen Applikationen kann der Drucker auch zum Halbautomatischen Drucken aufgerüstet werden.

cab	Squix 2	Squix 4.3	Squix 4	Squix 6.3				
Druckauflösung in dpi	300	600	203	300	300	600	203	300
Druckgeschwindigkeit bis mm/s	250	150	250	250	300	150	250	250
Druckbreite bis mm	56,9	54,1	104	108	106	106	168	163

Anwendungsbeispiele:



Karton- und Paletten-etiketten
automatisches
Spenden auf Kartons
bis DIN A5-Format,



Typenschilder
Schriften, Grafiken und
Barcodes gestochen
scharf mit bis zu 600



Leiterplattenetiketten
Wenn nur wenig Platz
zur Verfügung steht –
Kleinste Etikettengröße
4 x 3 mm



Squix mit Applikator S1000

Der Applikator S1000 ist in Verbindung mit dem SQUIX eine Lösung für alle Squix-Etikettendrucker mit Spendeckante. Sowohl für den halbautomatischen Betrieb als auch für den vertikalen Einbau in Produktionslinien. Mit einem Pneumatik-Hubzylinder wird das Etikett auf das Produkt abgesetzt. Auch die Rundumetikettierung oder auf Schrägen Oberflächen ist möglich.



- 1) Steckplatz für SD-Speicherkarte
- 2) 2x USB Host-Schnittstelle
- 3) USB-B PC-Anschluss
- 4) Ethernet 10/100 Base-T
- 5) RS232C-Schnittstelle
- 6) I/O-Schnittstelle
- 7) WLAN 2,4 GHz
(fest eingebaut)



CAB Squix mit Externen-Aufwickler



Contact c762/c763

Die contact-Etikettendrucker C 762/763 wurden als kompakte und preisgünstige Desktopdrucker konzipiert. Sie sind jedoch mit robusten Druckmechaniken aus Metall ausgerüstet, die technologisch mit den größeren Industriedruckern gleichzusetzen ist. Äußerst bedienerfreundlich zeigt sich der Drucker beim Medieneinlegen und bei der Reinigung durch das fast um 90° aufklappbare obere Druckmodul. Die Mechanik des Carbonbandtransportes ist mit dem innovativen ARCP-System (aktives Regelungssystem der Spulenfraktion) ausgestattet. Die Betriebskosten halten sich wegen der hohen Lebensdauer der Verschleißteile und deren günstigem Preis für den Bediener auf erfreulich niedrigem Niveau.

Kostenlose Druckertreiber für Microsoft Windows werden mitgeliefert. Ohne Aufpreis ist jeder Drucker mit den gebräuchlichsten Schnittstellen (USB, Seriell RS232) ausgerüstet. Optional können die Drucker auch mit Ethernet, WLAN oder parallel Schnittstellen ausgerüstet werden. Des Weiteren kann an den Drucker auch ein automatisches Schneidmesser (Cutter) oder eine Spendekante (Peeler) montiert werden.



Gewährleistung bei sachgemäßem Gebrauch und Wartung 2 Jahre.
Auf Verschleißteile 25 Kilometer Druckleistung bzw. max. 6 Monate.

- Druckauflösung: 203 dpi (optional 300 dpi)
- Druckbreite: 104 mm
- Druckgeschwindigkeit: bis 100 mm/s
- Schnittstellen: USB, RS 232, optional parallel/ WLAN/Ethernet
- Max. Rollenaußendurchmesser: 125 mm

